

# ANTICORROSIVO VENCEDOR

A BASE DE RESINA ALQUÍDICA

## DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Anticorrosivo de acabado semi satinado con excelente resistencia y flexibilidad para proteger superficies expuestas al ambiente urbano.
- Buena adhesión y elasticidad.
- Disponible en variedad de colores.
- **Defensa contra la corrosión:** Previene la formación de corrosión en superficies metálicas, funciona como base previa a un esmalte alquídico como Vencenamel u Oleomate Vencedor.
- No contiene insumos a base de plomo en su formulación.

## USOS TÍPICOS

- Ideal para rejas, exteriores de maquinarias y estructuras de acero en general.
- Superficies metálicas previo a la aplicación de esmalte.

## DATOS FÍSICOS

**Categoría:** Bases.

**Tipo:** Anticorrosivo.

**Acabado:** Semi Satinado.

**Componentes:** Uno.

**Colores:** Blanco, rojo óxido, verde, gris y negro.

**Curado:** Evaporación de solventes y oxidación.

**Sólidos en volumen:** 35% - 42% según color.

**VOC (g/l.):** 452 - 462 gr/lit; según color.

**Rendimiento Teórico:** 25 m<sup>2</sup>/ GL a dos capas a 1.0 mil de espesor seco.

**Lavabilidad:** No aplica.

**Diluyente:** Thinner Extra Acrílico Vencedor

**N° de capas recomendadas:** 1 o 2.

El rendimiento real depende de las condiciones durante la aplicación e irregularidades de la superficie.

## BASES RECOMENDADAS

No requiere

## ACABADOS RECOMENDADOS

Vencenamel u Oleomate



## MÉTODOS DE APLICACIÓN

- Rodillo, Brocha o Pistola

## TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

**Al tacto:** 1 - 2 horas a 25 °C

**Repintado:** 12 - 19 horas a 25 °C

**Al tacto duro:** 12 horas a 25 °C

Tiempos de secado varían acorde a las condiciones de clima en la zona.

## CONDICIONES DE APLICACIÓN

- Temperatura entre 10°C a 38 °C
- Humedad relativa entre 50% y 85%

## DATOS DE ALMACENAMIENTO

**Peso por galón:** 4.10 - 4.80 Kg. según color.

**Presentación:** Envase por ¼ GL y 1GL.

**Tiempo de vida:** 24 meses (\*).

**Código Único Identificación:** 1334.

\*Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 24 meses, desde su fabricación, si se almacena bajo techo y en envase lleno y cerrado



CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS  
QUÍMICOS S.A. RUC QROMA: 20100073723  
Av. César Vallejo 1851 El Agustino, Lima -Perú  
Telf.: (01) 612-6000 Fax: 612 - 6001  
e-mail: sac@qroma.com.pe  
www.qroma.com.pe



Rev. agosto 2023

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- A. Superficies metálicas:** Eliminar restos de grasa, aceite u otro contaminante mediante lavado químico o agua con detergente biodegradable. Seca la superficie. Luego eliminar óxidos mediante lijado. Aplica dos capas de ANTICORROSIVO VENCEDOR.
- B. Superficies con pintura en mal estado:** Retirar con espátula la pintura mal adherida. Limpiar las manchas de grasa y aceite mediante lavado químico o agua con detergente biodegradable. Elimina el óxido mediante lijado y aplica dos capas de ANTICORROSIVO VENCEDOR.

*La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.*

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, óxido, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue diluyente hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para brocha o rodillo diluir hasta un máximo de 500 ml. de Thinner Extra Acrílico Vencedor y para aplicación a pistola convencional diluir hasta un máximo de 950 ml. de Thinner Extra Acrílico Vencedor por 1 GL de Anticorrosivo.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 12 horas de secado, en caso se requiera, aplique la segunda capa de pintura usando la misma dilución indicada anteriormente. Se recomienda preparar solo lo que se va a usar.

*No añadir diluyente en exceso, ya que disminuye el poder cubriente, causa chorreaduras y otras irregularidades.*

*Para efectos del lavado, usar jabón neutro y una esponja no abrasiva.*

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- El uso o manipulación inapropiada de este producto puede ser nocivo para la salud.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación.
- No se debe dejar al alcance de los niños.
- Cierre bien el envase después de cada uso.
- Evite el contacto con los ojos.
- Después de usar, lávese completamente con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

Este producto está disponible mediante la distribuidora de pinturas Grupo Wigan

## GRUPO WIGAN ES **DISTRIBUIDOR** **AUTORIZADO** DE PINTURAS Y PRODUCTOS **VENCEDOR**



Más que un proveedor, Grupo Wigan es el socio que necesitas para tu proyecto

### Al elegir a Grupo Wigan, obtienes:

- ✓ Asesoría técnica
- ✓ Entregas en 24h
- ✓ Envíos gratuitos
- ✓ Productos originales
- ✓ Precios competitivos
- ✓ Stock garantizado

Más de 50 empresas e instituciones confían en Grupo Wigan. ¿Y tú?



Ministerio de Transportes  
y Comunicaciones



¿Estás listo para darle a tu proyecto la pintura de calidad que se merece?

**Entrega inmediata disponible ¡Cotiza antes de agotar stock!**

 **Hablar con un asesor Wigan ahora**

Si el botón no funciona, por favor escríbenos a cualquiera de los números de la parte inferior

 Grupo Wigan

 975 046 642 - 912 572 254

 [www.grupowigan.pe](http://www.grupowigan.pe)

\* Esta hoja ha sido adjuntado por el distribuidor oficial. No forma parte de la ficha técnica original del fabricante.