



HOJA TECNICA

BARNIZ TRANSPARENTE P-86

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS y USOS:

- Producto elaborado a base de resina alquídica, que al secar proporciona una película de alto brillo y buena adhesión.
- También es utilizado en acabados para cerámicos y artesanías.
- Se recomienda su uso para la protección y decoración de superficies de madera, muebles, puertas, ventanas, zócalos, en ambientes no agresivos.

DATOS FÍSICOS

Categoría	Barnices Alquídicos
Tipo	Barniz
Acabado	Brillante
Componentes	Uno
Peso por galón	3.3 ± 0.2 Kg
Sólidos en volumen	30 ± 2 %
Número de capas	Tres
Rendimiento teórico	31.0 m ² / Gal a 1.5 mils de espesor de película seca,
Diluyente	Thinner acrílico CPP, Reducer NC 128

El rendimiento real dependerá del espesor de película aplicada, del equipo, técnica de aplicación y de la forma de la superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de todo agente contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto.

La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Brocha, pistola convencional.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto : 1 – 2 horas

Al tacto duro : 6 – 8 horas

Repintado mínimo: 8 horas

Tiempos de secado varían acorde a las condiciones del clima en la zona



PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifique que se disponga del barniz y el diluyente recomendado.
2. La pistola convencional o brocha a usar para la aplicación, debe encontrarse limpia y en buen estado. Lavarla con disolvente de limpieza recomendado.
3. Destape el envase del barniz y utilizando una paleta agítela hasta homogeneizar.
4. Agregue el diluyente necesario, dependiendo del tipo de aplicación empleado. Luego agitar hasta homogeneizar la mezcla.

EQUIPO	Relación en volumen Barniz/Diluyente	Aprox. ml Thinner por galón Bz.	% de dilución
BROCHA	19/1	200	5
PISTOLA	9/1	400	10

5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Con intervalos de 8 horas de secado, aplique dos capas adicionales (normalmente requiere de 3 capas). Del número de manos y de la superficie a barnizar, dependerá la exactitud del color.
7. La superficie pintada puede manipularse a las 24 horas.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

A temperaturas entre 10°C y 38°C.
Humedad Relativa 85 %

IMPRIMANTES RECOMENDADOS RECOMENDADOS

No requiere.

ACABADOS

No requiere.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

- Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 24 meses desde su fabricación si se almacena bajo techo a temperatura entre 4°C y 38°C en envase lleno y sellado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Es inflamable, mantener el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben de incluir una adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosivos y los equipos de protección personal como con: Guantes, lentes de seguridad, respirador con filtros de vapores orgánicos y ropa que evite el contacto con la piel.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- Después de usar, lávese con abundante agua y jabón.
- Mantener el recipiente bien cerrado.
- Para más información consultar con la Hoja de Seguridad (MSDS)



Este producto está disponible mediante la distribuidora de pinturas Grupo Wigan

GRUPO WIGAN ES **DISTRIBUIDOR** **AUTORIZADO** DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS PARACAS



Respaldo técnico y suministro confiable para cada uno de tus proyectos.

Con Grupo Wigan aseguras:

- Asesoría técnica especializada
- Stock disponible inmediato
- Productos originales
- Entregas según tu cronograma
- Precios competitivos

Confianza respaldada por más de 50 empresas e instituciones líderes del país




¿Necesitas validar aplicación, compatibilidad y disponibilidad para tu obra?

Coordina stock y despacho según el cronograma de tu proyecto

 **Consultar disponibilidad y cotización**

Si el botón no funciona, por favor escríbenos a cualquiera de los números de la parte inferior

   Grupo Wigan

 912 572 254 - 975 046 642

 www.grupowigan.pe