

ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM VENCENAMEL

SOBRE EL PRODUCTO

- Esmalte sintético de acabado brillante, elaborado a base de resina alquídica y pigmentos de muy buena calidad.
- Película flexible y de buen poder cubriente, se puede obtener en gran variedad de colores matizables a través del **sistema tintométrico**.
- Buena resistencia a la intemperie en ambientes urbanos no cercanos al mar.
- Bajo salpique y mejor transferencia de pintura.
- **Power Protect:** Gracias a la cantidad de sólidos en volumen, Vencenamel tiene mayor poder cubriente, protección contra la corrosión y duración del color y brillo inicial.
- **Alta lavabilidad:** Cuenta con poder desmanchable para remover fácilmente manchas sobre la superficie.
- No contiene productos a base de plomo, cadmio, cromo ni mercurio en su formulación.



USOS TÍPICOS

- Ideal para superficies de metal, madera y concreto.

DATOS FÍSICOS

Categoría: Pintura arquitectónica.

Tipo: Esmalte.

Acabado: Brillante.

Componentes: Uno.

Colores: Según cartilla.

Curado: Evaporación de solventes y oxidación.

Sólidos en volumen: 28% ± 4% según color.

VOC (g/l): 529 – 561 gr/lit. según color.

Rendimiento Teórico: 23 m²/ GL a dos capas.

Lavabilidad: Alta.

Diluyente: Thinner Extra Acrílico Vencedor

Nº de capas recomendadas: 2 (*).

(* Sin incluir los colores de acento o toner, los cuales no se recomiendan para el pintado directo sino para matizar.

El rendimiento real depende de las condiciones durante la aplicación e irregularidades de la superficie.

MÉTODOS DE APLICACION

Rodillo, Brocha o Pistola

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto:

1 – 2 horas
a 25 °C

Al tacto duro:

16 - 24 horas
a 25 °C

Repintado:

16 - 24 horas
a 25 °C

Tiempos de secado varían acorde a las condiciones de clima en la zona.



CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS
QUÍMICOS S.A. RUC QROMA: 20100073723
Av. César Vallejo 1851 El Agustino, Lima -Perú
Telf.: (01) 612-6000 Fax: 612 - 6001
e-mail: sac@qroma.com.pe
www.qroma.com.pe



CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura entre 10°C a 38 °C

Humedad relativa entre 50% y 85%

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- A. Superficies metálicas:** Eliminar restos de grasa, aceite u otro contaminante mediante lavado químico o agua con detergente biodegradable. Seca la superficie. Luego eliminar óxido mediante lijado. Es recomendable aplicar previamente un anticorrosivo alquídico como Anticorrosivo Vencedor. Dejar secar 12 horas y aplicar dos capas de VENCENAMEL.
- B. Superficies con pintura en buen estado o sobre anticorrosivo alquídico:** Eliminar restos de grasa, aceite u otro contaminante. Luego lijar suavemente con lija #100 – 120 y aplicar dos capas de VENCENAMEL.
- C. Superficies con pintura en mal estado:** Retirar con espátula la pintura mal adherida. Eliminar restos de grasa, aceite u otro contaminante mediante lavado químico o agua con detergente biodegradable. Seca la superficie. Es recomendable aplicar previamente un anticorrosivo alquídico como Anticorrosivo Vencedor. Dejar secar 12 horas y aplicar dos capas de VENCENAMEL.
- D. Superficies de concreto:** Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar los residuos del tarrajeo con lija de agua #80. Aplicar dos manos de Imprimante para Muros de Qroma, dejar secar 24 horas y luego aplicar dos capas de VENCENAMEL.
- E. Superficies de madera:** La madera debe estar totalmente seca y sin residuos de cepillado, de tenerlos, lijar con lija #180. Luego eliminar polvo y residuos de lijado con ayuda de un trapo húmedo. Una vez se tenga la superficie limpia y seca, aplicar dos capas de VENCENAMEL.

La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, óxido, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue diluyente hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para brocha o rodillo diluir hasta un máximo 230 ml. de Thinner Extra Acrílico Vencedor y para aplicación a pistola convencional diluir hasta un máximo de 440 ml. de Thinner Extra Acrílico Vencedor por 1 GL de pintura.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 16-24 horas de secado, en caso se requiera, aplique la segunda capa de pintura usando la misma dilución indicada anteriormente. Se recomienda preparar solo lo que se va a usar.
7. La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas de aplicación.

No añadir diluyente en exceso, ya que disminuye el poder cubriente, causa chorreaduras y otras irregularidades.

Para efectos del lavado, usar jabón neutro y una esponja no abrasiva.



CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS
QUÍMICOS S.A. RUC QROMA: 20100073723
Av. César Vallejo 1851 El Agustino, Lima -Perú
Telf.: (01) 612-6000 Fax: 612 - 6001
e-mail: sac@qroma.com.pe
www.qroma.com.pe



Rev. junio 2023

BASES RECOMENDADAS

Sobre superficies metálicas:
Anticorrosivo Vencedor

Sobre superficies de madera:
Oleomate Vencedor Diluido

Sobre superficies de concreto:
Imprimante para Muros de Qroma

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 3.20 - 3.60 Kg. según color.

Presentación: Envase por ¼ GL y 1GL.

Tiempo de vida: 12 meses (*).

Código Único Identificación: 4828.

**Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, desde su fabricación, si se almacena bajo techo y en envase lleno y cerrado.*

ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- El uso o manipulación inapropiada de este producto puede ser nocivo para la salud.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación.
- No se debe dejar al alcance de los niños.
- Cierre bien el envase después de cada uso.
- Evite el contacto con los ojos.
- Después de usar, lávese completamente con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

Este producto está disponible mediante la distribuidora de pinturas Grupo Wigan

GRUPO WIGAN ES **DISTRIBUIDOR** **AUTORIZADO** DE PINTURAS Y PRODUCTOS **VENCEDOR**



Más que un proveedor, Grupo Wigan es el socio que necesitas para tu proyecto

Al elegir a Grupo Wigan, obtienes:

- ✓ Asesoría técnica
- ✓ Entregas en 24h
- ✓ Envíos gratuitos
- ✓ Productos originales
- ✓ Precios competitivos
- ✓ Stock garantizado

Más de 50 empresas e instituciones confían en Grupo Wigan. ¿Y tú?



Ministerio de Transportes
y Comunicaciones



¿Estás listo para darle a tu proyecto la pintura de calidad que se merece?

Entrega inmediata disponible ¡Cotiza antes de agotar stock!

 **Hablar con un asesor Wigan ahora**

Si el botón no funciona, por favor escríbenos a cualquiera de los números de la parte inferior

 Grupo Wigan

 975 046 642 - 912 572 254

 www.grupowigan.pe

* Esta hoja ha sido adjuntado por el distribuidor oficial. No forma parte de la ficha técnica original del fabricante.