

## IMPRIMANTE ACRILICO MAJESTAD



mejorando el acabado y que perduren a través del tiempo.

### VENTAJAS

- Mejora la adherencia del Sistema de Pinturas.
- Alto poder cubriente.
- Sella poros de la superficie.
- Gran capacidad de relleno.
- Fácil de lijado.
- Maximiza el rendimiento del Sistema de pinturas.
- Por su composición es un producto eco amigable, libre de plomo, bajo VOC minimizando el daño al medioambiente; además por su bajo olor, no irrita los ojos y la garganta, no produce alergias, cuidando la salud de los aplicadores.

### DESCRIPCION

El IMPRIMANTE ACRILICO MAJESTAD es un producto elaborado con resinas acrílicas con aditivos antihongos, que sirve para imprimir superficies en ambientes interiores y exteriores, dejando un buen acabado a la superficie para recibir pintura y/o papel mural.

### USOS

El IMPRIMANTE ACRILICO MAJESTAD como parte del Sistema de Pinturas MAJESTAD, se utiliza como primera mano, para imprimir y blanquear todo tipo de superficies: cementicias (tarrajeos, placas de concreto), en muros de ladrillo de arcilla, ladrillos de concreto y ladrillos de silico calcareo (blancos), placas de drywall y fibrocemento,

### PROPIEDADES FISICAS

Aspecto	Líquido
Color	Blanco
Acabado	Mate
Componentes	1
Inducción	No requiere
Relación de Mezcla	No aplicable
Potlife	Indefinido
Volumen de Sólidos (%)	34 +/- 2 %
Secado Tacto	30 min (23 °C)
Repintado mínimo	4 horas (23°C)
Diluyente	Agua
VOC	< 20 g/l



## PREPARACION DE SUPERFICIE

Cementicias	Ladrillos	Construcción Seca	Con Pintura antigua	Otras Superficies
Placas de Concreto Muros de Concreto Losas aligeradas Tarrajeo	Ladrillos de Concreto Ladrillos blancos Silico Calcáreos	Drywall Superboard	Paredes resanadas	
Norma SSPC SP-13 "Preparación de Superficies de Concreto" utilizando medios mecánicos, químicos o métodos térmicos previos a la aplicación del sistema de pintura. Una superficie de concreto debe estar libre de contaminantes, lechada, hormigón débilmente adherido, y polvo, proporcionando una superficie uniforme adecuada para la aplicación del sistema de pintura. Se recomienda lijar con una lija de fierro N° 60 -80.		La superficie debe estar limpia, libre de todo contaminante y seca. Se debe rellenar las juntas de las placas antes de realizar cualquier trabajo de empastado y pintado.	La superficie debe estar limpia, libre de todo contaminante y seca. Si tuviera humedad y/o salitre, es importante resanar previamente para realizar cualquier trabajo de pintura.	Consultar con nuestro Departamento Técnico de SOPRIN SAC.
Es importante verificar visualmente si la superficie presenta humedad, aplicar cualquier producto sobre una superficie húmeda, aparecerán hongos y eflorescencia (salitre). Para cualquier consulta al respecto sobre este punto, comunicarse con el departamento técnico de SOPRIN SAC.				

## APLICACION

**Condiciones Ambientales:** % Humedad Relativa < 80% y T ° ambiente < 40 ° C

Las condiciones ambientales deben ser tomadas en cuenta para toda aplicación de recubrimientos, el aplicar bajo condiciones ambientales no aptas, puede traer consecuencias de falla de desprendimiento, un acabado diferente al esperado, humedad, salitre y aparición de hongos.

**Dilución:**

1 litro de agua x 1 envase de 4 litros del producto.

**Herramienta:**

Rodillo Felpa ancha

Brocha (recortes)

**Capas:** 1

**Secado Tacto:** 30 min

**Repintado:** 4 horas

**Rendimiento:** 51 m<sup>2</sup> a 1 mil de espesor x envase de 1 galón.

Antes de aplicar el IMPRIMANTE ACRILICO MAJESTAD para imprimir, humecte el rodillo de felpa ancha con agua, posteriormente dosifique el rodillo con el producto diluido, asegurándose que la totalidad del área quede cubierta de manera homogénea, para los filos use una brocha.





## LIMPIEZA

Todas las herramientas, máquinas y envases deben limpiarse con agua, y en lo posible, realizar dicha limpieza de manera inmediata para que sea más fácil la remoción del producto.

Los residuos de producto y de las mezclas NO desecharlos a la red de alcantarillado (desagüe), disponer de contenedores especiales para su posterior tratamiento como residuo especial. Para más información sobre el tratamiento de los residuos, consultar con nuestra Hoja de Seguridad MSDS.

## ALMACENAMIENTO

El producto tiene una duración de 1 año desde la fecha de fabricación del producto (ver etiqueta).

Se recomienda almacenar en un lugar cerrado y bajo techo, que esté ventilado y no le dé directamente la luz del sol, así como no colocarlo directamente en el piso. Las condiciones ambientales sugeridas para el almacenamiento son las siguientes:

Temperatura: 5 °C – 30 °C.

El almacenamiento de este producto fuera de esos rangos hará que la durabilidad del producto sea menor.

Una vez abierta la bolsa del IMPRIMANTE ACRILICO MAJESTAD, se recomienda utilizar en su totalidad, si no se consumiera todo, tratar de cerrar la bolsa eliminando el aire que hubiera en el empaque. En este caso, no se puede determinar cuánto puede durar el producto, para más información consultar con el Departamento Técnico de SOPRIN SAC.

## PRESENTACIONES

Envase de 1 galón.

Balde de 5 galones.

Cilindro de 50 galones.

## EQUIPO DE PROTECCION

Es necesario para la aplicación de los productos deba utilizarse los equipos de protección personal (EPP), tales como Casco, Lentes, guantes, mameluco (overol), botas con punta de acero.

## RESPONSABILIDADES

La presente hoja técnica ha sido desarrollada en base a los ensayos realizados por el laboratorio y el área técnica de la empresa SOPRIN SAC, garantizando la performance y durabilidad del producto aplicado. De no seguir o cambiar las indicaciones, recomendaciones, o utilizar los productos para otros fines que no han sido descritos en el presente documento, será netamente responsabilidad de los usuarios. Cualquier duda o consulta que no esté descrita en este documento, por favor comunicarse con el Área Técnica de SOPRIN SAC.

Este producto está disponible mediante la distribuidora de pinturas Grupo Wigan

# **GRUPO WIGAN ES **DISTRIBUIDOR** **AUTORIZADO** DE PINTURAS Y PRODUCTOS MAJESTAD**



Más que un proveedor, Grupo Wigan es el socio que necesitas para tu proyecto

## **Al elegir a Grupo Wigan, obtienes:**

- ✓ Asesoría técnica
- ✓ Entregas en 24h
- ✓ Envíos gratuitos
- ✓ Productos originales
- ✓ Precios competitivos
- ✓ Stock garantizado

Más de 50 empresas e instituciones confían en Grupo Wigan. ¿Y tú?



¿Estás listo para darle a tu proyecto la pintura de calidad que se merece?  
**Entrega inmediata disponible ¡Cotiza antes de agotar stock!**

 **Hablar con un asesor Wigan ahora**

Si el botón no funciona, por favor escríbenos a cualquiera de los números de la parte inferior