



Látex acrílico estireno

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Pintura látex mate súper rendidora.
- Deja la superficie suave y con buena apariencia.
- No contiene plomo, mercurio ni cromo en su formulación.
- Amplia variedad de colores y matizables entre sí.

USOS TÍPICOS

- Para el pintado de paredes en interiores.
- Sobre concreto y madera.

DATOS FÍSICOS

- **Acabado:** Mate.
- **Color:** Según cartilla.
- **Componentes:** Uno.
- **Curado:** Evaporación de solventes
- **Sólidos en volumen:** 22% ± 6%
- **Rendimiento teórico:** 19 m² a dos capas por balde de 1GL.
- **Nº de capas:** Dos (*)
- **Diuyente:** Agua potable.

(*) El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.



MÉTODOS DE APLICACIÓN

Rodillo, brocha

TIEMPO SECADO a 25°C (ASTM D1640)

- Al tacto: 30 - 60 minutos
- Al tacto duro: 4 horas
- Repintado: 4 horas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1) SUPERFICIES NUEVAS: Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua # 80. Aplicar dos manos de Imprimante FAST. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar LÁTEX FAST COLORS.

2) SUPERFICIES CON PINTURA EN BUEN ESTADO: Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua # 120. Aplicar LÁTEX FAST COLORS.

3) SUPERFICIES CON PINTURA EN MAL ESTADO: Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula la pintura desprendida, dejarla libre de polvo, manchas de grasa, aceite. Aplicar dos manos de Sellador FAST, dejar secar 4 horas entre manos. Luego aplicar LÁTEX FAST COLORS.

4) SUPERFICIES ALCALINAS O CON YESO: Aplicar previamente dos manos de Imprimante para Muros CPP. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar LÁTEX FAST COLORS.





PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar fácilmente. Así, use un máximo de 1 volumen de agua por 5 volúmenes de pintura.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique la siguiente capa. No añadir agua en exceso ya que disminuye el poder cubriente, causa chorreado y veteamiento.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Superficies nuevas:

Imprimante FAST, Látex FAST Colors diluido.

Superficies con pintura antigua:

Sellador FAST.

Superficies con humedad o yeso:

Imprimante para Muros CPP.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad.



ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 5.0 ± 0.6 Kg

(*) Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.





Este producto está disponible mediante la distribuidora de pinturas Grupo Wigan

GRUPO WIGAN ES **DISTRIBUIDOR** **AUTORIZADO** DE LA LÍNEA DE PINTURAS FAST



Más que un proveedor, Grupo Wigan es el socio que necesitas para tu proyecto

Al elegir a Grupo Wigan, obtienes:

- ✓ Asesoría técnica
- ✓ Entregas en 24h
- ✓ Envíos gratuitos
- ✓ Productos originales
- ✓ Precios competitivos
- ✓ Stock garantizado

Más de 50 empresas e instituciones confían en Grupo Wigan. ¿Y tú?



¿Estás listo para darle a tu proyecto la pintura de calidad que se merece?
Entrega inmediata disponible ¡Cotiza antes de agotar stock!

 **Hablar con un asesor Wigan ahora**

Si el botón no funciona, por favor escríbenos a cualquiera de los número de la parte inferior

 www.grupowigan.pe

 **975 046 642 - 912 572 254**



DISTRIBUIDORA PERUANA DE PINTURAS

Av. Elmer Faucett 302, San Miguel 15088

Tel.: 975 046 642 - 912 572 254 e-mail:ventas@grupowigan.pe

www.grupowigan.pe

* Esta hoja ha sido adjuntado por el distribuidor oficial.
No forma parte de la ficha técnica original del fabricante.