



HOJA TECNICA

MASILLA A LA PIROXILINA

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Producto formulado a base de nitrocelulosa y con un alto contenido de sólidos.
- De rápido secado, se usa para rellenar daños (raspones, ralladuras) e imperfecciones.
- No se cuartea ni se encoge, es fácil de lijar y tiene una excelente adhesión.

DATOS FÍSICOS

| | |
|----------------------------|---|
| Acabado | Mate |
| Color | Gris Claro, Blanco |
| Componentes | Uno |
| Sólidos en Volumen | 30 ± 2% |
| Peso por Galón | 4.54 ± 0.1 Kg. |
| Número de Capas | 2 a 3 |
| Diluyente | No requiere |
| Rendimiento teórico | 18 m² / gal. a 2.5 mils seco. |
| Limpieza de Equipos | Thinner NC 128 Paracas |

El rendimiento real depende de las irregularidades de la superficie, porosidad de la madera, tipo de acabado deseado y técnica de aplicación.

PREPARACION DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar completamente seca y lisa, libre de todo agente contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto.

La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.

METODO DE APLICACION

- A espátula de metal o jebe flexible.

TIEMPOS DE SECADO a 21 °C (ASTM D1640)

| | |
|------------|----------------|
| Al tacto | 5 - 10 minutos |
| Para lijar | 30 minutos |

CONDICIONES DE APLICACIÓN

A temperaturas entre 10 °C y 49 °C.
A Humedad Relativa menor a 85%

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifique que se disponga de la masilla en buenas condiciones.
2. La espátula a usar para la aplicación, debe encontrarse limpia y en buen estado. Lavarla con disolvente de limpieza.
3. Destape el envase y mediante una paleta agítela hasta homogeneizar.
4. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
5. En intervalos de 30 minutos de secado y previo lijado, aplique una o dos capas adicionales de masilla si se requiere.
6. Posteriormente se puede aplicar el acabado recomendado.

**IMPRIMANTES RECOMENDADOS**

- No requiere

ACABADOS RECOMENDADOS

- Base a la Piroxilina Paracas
-

DATOS DE ALMACENAMIENTO

- Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo y en envase lleno y cerrado.
-

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental. Esta debe incluir una adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosión, vestimentas adecuadas, lentes, guantes, máscaras para vapores orgánicos.



Este producto está disponible mediante la distribuidora de pinturas Grupo Wigan

GRUPO WIGAN ES **DISTRIBUIDOR** **AUTORIZADO** DE LA LÍNEA DE **PRODUCTOS PARACAS**



Respaldo técnico y suministro confiable para cada uno de tus proyectos.

Con Grupo Wigan aseguras:

- Asesoría técnica especializada
- Stock disponible inmediato
- Productos originales
- Entregas según tu cronograma
- Precios competitivos

Confianza respaldada por más de 50 empresas e instituciones líderes del país




¿Necesitas validar aplicación, compatibilidad y disponibilidad para tu obra?

Coordina stock y despacho según el cronograma de tu proyecto

 **Consultar disponibilidad y cotización**

Si el botón no funciona, por favor escríbenos a cualquiera de los números de la parte inferior

   Grupo Wigan

 912 572 254 - 975 046 642

 www.grupowigan.pe