



SELLADOR

A base de resina acrílica

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Sellador de superficies que se encuentran con pintura antigua y pobres en resina.
- Deja la superficie apta para la aplicación de acabados.

USOS TÍPICOS

- Para sellar paredes con pintura antigua, pastas o temple.
- Paredes exteriores e interiores.

DATOS FÍSICOS

- **Acabado:** Satinado.
- **Color:** Blanco
- **Componentes:** Uno.
- **Sólidos en volumen:** 7.0% ± 1%.
- **N° de capas:** Una o dos (*)
- **Rendimiento teórico:** 22 m² / GL por mano.
- **Diluyente:** Agua potable.

(*) El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie. Para mayores detalles de resistencia física y química consultar con el Departamento Técnico de CPPQ.



MÉTODOS DE APLICACIÓN

Rodillo o brocha

TIEMPO SECADO a 25°C (ASTM D1640)

- Al tacto: 20- 30 minutos
- Al tacto duro: 50 - 80 minutos

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1) **PINTURA EN MAL ESTADO:** Humedecer con agua y retirar con espátula la pintura mal adherida, dejarla libre de polvo. Dejar secar y aplicar Sellador FAST.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase del Sellador FAST y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue agua hasta que se pueda aplicar fácilmente, use 1 volumen de agua por 2 volúmenes de Sellador FAST.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique otra capa del Sellador FAST, si se requiere, o la capa de acabado.





IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Se aplica sobre superficie con pintura antigua .

ACABADOS RECOMENDADOS

Látex Fast, Látex Pintek, Látex Pato, etc.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir: buena ventilación, vestimentas adecuadas y guantes.



DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 3.78 ± 0.2 Kg

(*). Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.





Este producto está disponible mediante la distribuidora de pinturas Grupo Wigan

GRUPO WIGAN ES **DISTRIBUIDOR** **AUTORIZADO** DE LA LÍNEA DE PINTURAS FAST



Más que un proveedor, Grupo Wigan es el socio que necesitas para tu proyecto

Al elegir a Grupo Wigan, obtienes:

- ✓ Asesoría técnica
- ✓ Entregas en 24h
- ✓ Envíos gratuitos
- ✓ Productos originales
- ✓ Precios competitivos
- ✓ Stock garantizado

Más de 50 empresas e instituciones confían en Grupo Wigan. ¿Y tú?



¿Estás listo para darle a tu proyecto la pintura de calidad que se merece?
Entrega inmediata disponible ¡Cotiza antes de agotar stock!

 **Hablar con un asesor Wigan ahora**

Si el botón no funciona, por favor escríbenos a cualquiera de los números de la parte inferior

 www.grupowigan.pe

 **975 046 642 - 912 572 254**



DISTRIBUIDORA PERUANA DE PINTURAS

Av. Elmer Faucett 302, San Miguel 15088

Tel.: 975 046 642 - 912 572 254 e-mail:ventas@grupowigan.pe

www.grupowigan.pe

* Esta hoja ha sido adjuntado por el distribuidor oficial.
No forma parte de la ficha técnica original del fabricante.